



Edité le : 10/03/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 3

MAIRIE ETOILE ST CYRICE

M. Le Maire Paul JOUVE

Le Village

05700 ETOILE ST CYRICE

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE26-21542				
Identification échantillon :	LSE2602-12936-1	Analyse demandée par :	ARS PACA - DT 05		
Nature:	Eau de distribution				
Point de Surveillance :	CHEZ M. ROUXEL JEAN PAUL	Code PSV :	0000002788		
Localisation exacte :	"N°474, Rue du Village", abonné robinet cuisine				
	Type de point de prélèvement : distribution / Environnement du robinet propice à un prélèvement : Oui				
	Absence d'interconnexion avec une ressource privée : Oui / Mode de prélèvement : Robinet /				
	Traitement complémentaire existant sur réseau privée : Non				
	Robinet utilisé régulièrement pour la consommation humaine : Oui / Type de Robinet : Mitigeur /				
	Conditions de prélèvement :				
	Débit maximum 5-10 secondes puis écoulement débit moyen pendant 2 minutes / Démontage de la partie terminale : Oui				
	Mode de désinfection du robinet : Flambage / Maintien du cône stérile : Oui				
Dept et commune :	05 ETOILE ST CYRICE				
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 44,3165736000	Y :	5,6282834000		
UGE :	0139 - ADDUCTION ETOILE ST CYRICE (D')				
Type d'eau :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE				
Type de visite :	AA	Type Analyse :	A		
Nom de l'exploitant :	ETOILE SAINT CYRICE (MAIRIE D')		Motif du prélèvement :	CS	
	LE VILLAGE				
	05700 ETOILE SAINT CYRICE				
Nom de l'installation :	CHEF LIEU ETOILE ST CYRICE	Type :	UDI	Code :	001213
Prélèvement :	Prélevé le 19/02/2026 à 12h43 Réception au laboratoire le 19/02/2026 à 20h31				
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / FROMENT Rémi				
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine				

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

.../...

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ		Limites de qualité	Références de qualité	
Mesures sur le terrain									
Aspect de l'eau	0	-	Analyse qualitative						
Couleur de l'eau	0	-	Analyse qualitative						
Température de l'eau	8.1	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0			25	#
pH sur le terrain	7.4	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0			6.5	9 #
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	541	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888	10			200	1100 #
Chlore libre sur le terrain	<0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Chlore total sur le terrain	<0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Analyses microbiologiques									
Microorganismes aérobies à 36°C	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222					#
Microorganismes aérobies à 22°C	4	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222					#
Bactéries coliformes	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000				0	#
Escherichia coli	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000			0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2			0		#
Caractéristiques organoleptiques									
Turbidité	1.2	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10				2 #
Analyses physicochimiques									
Analyses physicochimiques de base									
pH	7.21	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	2			6.5	9 #
TAC (Titre alcalimétrique complet)	27.25	° f	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1	0.50				#
TH (Titre Hydrotimétrique)	28.10	° f	Calcul à partir de Ca et Mg	Méthode interne M_EM144	0.06				#
Carbone organique total (COT)	1.0	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484	0.2				2 #
Cations									
Ammonium	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	Méthode interne M_J077	0.05			0.10	#
Anions									
Chlorures	1.2	mg/l Cl-	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	0.1				250 #
Sulfates	24	mg/l SO4--	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	0.2				250 #
Nitrates	1.2	mg/l NO3-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395	0.5		50		#
Nitrites	< 0.01	mg/l NO2-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395	0.01		0.5		#
Somme NO3/50 + NO2/3	0.02	mg/l	Calcul				1		
Pesticides									
Amides et chloroacétamides									
2,6-dichlorobenzamide	0.023	µg/l	GC/MS/MS après extraction LL	Méthode interne M_ET289	0.005		0.10		#

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques
N.M. = Non Mesuré

Identification échantillon : LSE2602-12936-1

Destinataire : MAIRIE ETOILE ST CYRICE

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Amandine MARTIN-MICHELOD
Ingénieur de Laboratoire


